Лаб Концепт

PERSEE

Лабораторная посудомоечная машина D70

Лабораторная посудомоечная машина D70 незаменима в лабораториях с повышенным требованием к чистоте посуды или в лабораториях с большим объемом работ.

Мытье посуды осуществляется при помощи щелочных или кислотных моющих средств, а ополаскивание возможно с использованием ультрачистой воды (из внешней емкости), что позволяет достичь требуемого уровня чистоты.

Для лабораторий с повышенным требованием к чистоте посуды и большими объемами работы

Мытье щелочными или кислотными моющими средствами, ополаскивание — ультрачистой водой

Большой выбор тележек для разных типов посуды

Сохранение микроклимата лаборатории при сушке посуды, благодаря встроенному конденсатору

Превосходное качество исполнения посудомоечных машин

Для мойки и сушки посуды с узким горлышком и пипеток используются тележки со специализированными форсунками, через которые реагенты и вода, а также горячий воздух для сушки подаются непосредственно во внутренние полости посуды.

В посудомоечную машину встроен конденсатор, позволяющий избежать изменения микроклимата лаборатории при сушке посуды.

Производитель уделяет особое внимание материалам, применяемым при изготовлении машин и качеству сварных швов, что позволяет избежать коррозии и нарушения целостности внутренних элементов конструкции даже после множественных ежедневных циклов нагрева и охлаждения и воздействия коррозионно-активных сред.

Варианты комплектации посудомоечных машин D70

Мы предлагаем широкий ассортимент тележек, держателей, стоек и ящиков.

Нижняя универсальная тележка

Верхняя универсальная тележка



Верхний держатель для бутылей с узким горлом

Нижний держатель для бутылей с узким горлом

Универсальный держатель на половину секции

Держатель для чашек Петри

Стойка для колориметрических пробирок

Стойка для пипеток

Полноразмерный универсальный ящик

Универсальный ящик на половину секции

Технические характеристики

Материал изготовления	316L сталь
Высота расположения разбрызгивателя, мм	520
Минимальное потребление воды на цикл, л	5
Мощность нагрева воды, Вт	3000
Производительность циркуляционного насоса, л/мин	0–500
Производительность циркуляционного вентилятора, $м^3$/час	112
Габариты, мм	928 × 689 × 1 140
Вес, кг	150

Контакты:
Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, к. 2, лит. А, офис 9.02,
lc@labconcept.ru, (812) 327-37-00
labconcept.ru

v2